

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	ФССЦ-507-3288 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм	шт.	42	1,60											
17	ФССЦ-507-3173 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм	шт.	11	1,42					16						
18	ТСЦ-302-1461 Постанов л.Правит. Саратов.о бл. от 30.07.10 №351-П	Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 1/2"	шт.	70	2,95					207						
19	ТЕР16-04-002-02 Постанов л.Правит. Саратов.о бл. от 30.07.10 №351-П	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм 2 716,15 = 3 260,17 - 9,29 x 58,56 (МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2119 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (1839 руб.) СП (1297 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (1839 руб.)	100 м трубопро вода	0,84	3227,23	1707,09	1442,06	196,49		2711	1434	1211	165	172,09	144,55	
Уд 1.	507-0588	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм	10 м	9,29 7,804	58,56					457						
20	ФССЦ-507-3355 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Труба из полипропилена PN 20/25	м	78,04	17,9					1397						